# Profil KOZEL-10


Art.Nr.: A01575



Montagetyp: Einbaumontage



#### **TECHNISCHE ZEICHNUNG**













Montage auf Gipskartonplatten Mindesthöhe Keine Kollision mit der Deckenkonstruktion Lichtlinie bündig mit der Oberfläche Unsichtbare Aluminiumelemente

ZWECK DES PRODUKTS dekorative Beleuchtung

#### **INSTALLATION**

im Gipskartonplatten, mit Montageklebern einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATION

um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-10 verwendet werden reibungsloser Übergang einer Einbauleuchte zu einer Pendelleuchte möglich

Standardlängen Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)

#### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Aluminium	
silbern Nicht eloxiert	
20	
Linear, polygonal	
rechteckiger	
45.6 mm	
10.4 mm	
7.8 mm	
7.2 mm	
9.6 W/m	
Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude,	
Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltung	

Länge	
1000 mm	
2005 mm	
3010 mm	

# Profil KOZEL-10

Art.Nr.: A01575



Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja

#### **PASSENDE ABDECKUNGEN**

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT FARBE	
BENCO-7	Silikon	53 %	milchige

#### PASSENDE ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE
PIKO-ZM	1	ABS	grau
			schwarz
PIKO-ZM mit Leitungsausgang	Ñ•	ABS	grau
			schwarz

### **SCHUTZEINLAGEN**



SCHUTZEINLAGE TECH-10

## Profil KOZEL-10

Art.Nr.: A01575



### **VERBINDUNGSSTÜCKE**



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-NA-PION-135



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-NA-PION-120



VERBINDUNGSSTÜCK **ZM-NA-60** 



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-45



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-6



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-90



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-120



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-135



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-180



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-T45



VERBINDUNGSSTÜCK

**ZM-T90** 



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-X45



**ZM-X60** 



**ZM-X90** 



ZM-Y120



VERBINDUNGSSTÜCK ZM-PION-45



ZM-PION-60



ZM-PION-90



ZM-PION-120



ZM-PION-135